





Schleifen von Beton, Estrich, Industrieböden, Asphalt, Stocken von Beton, Estrich und Asphalt, Großflächiges Sanieren, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden, Schleifen und Polieren von Beton, Estrich, Asphalt, Naturstein, Terrazzo



Stützrad für den Transport



Randnahes Schleifen mit der Fernbedienung



Benutzerfreundliche Fernbedienung

Technische Daten		
Artikelnummer		716500
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50 – 60
Abgabeleistung	kW	15
Arbeitsbreite	mm	800
Werkzeugteller	mm	3 x 270
Schleifdruck	kg	215 / 270 / 160
Arbeitsgewicht	kg	615
Randabstand	mm	10
Drehzahl, Werkzeuge	min <sup>-1</sup>	400 – 1200
Tank	1	26
Ø-Absaugung	mm	70
Abmessung LxBxH	cm	175 x 84 x 155
Werkzeugaufnahme		ETX1, ETX2, Velcro

DSM 800RC Zubehör und Werkzeuge, Schleifen ab Seite 33, Stocken ab Seite 46

Besondere Merkmale	
ETX - Werkzeugschnellwechsel	ETX-2 Werkzeugaufnahme
Automatische Werkzeuganpassung	Hochleistungslastgetriebe
Motorüberlastschutz	Automatische Werkzeuganpassung (DIF)
Kontrarotierende Werkzeuge	Anti-Shock Getriebeaufhängung (ASD)
Hohe Schleifleistung	Kranhaken für einfachen Transport
Fernbedienung für Komfortables und vibrationsfreies Arbeiten für den Bediener	180° Wendemanöver mit Schleifüber- lappung
Verstellbarer Schleifdruck durch Zusatz- gewichte	Automatikfahren, selbstständige Vorwärtsfahrt
Automatisches Batterieladen im Betrieb	Pendelfahren für gleichmäßiges Überlappen
Batterieantrieb zum Be- und Entladen	Trimmung für gleichmäßiges geradeaus schleifen
Display mit Leistungsanzeige	Display Info mit Werkzeugdrehzahl und Fahrgeschwindigkeit
Batterieantrieb zum Be- und Entladen	