DSM 650RC - Die wendige Betonschleifmaschine für besonders ergonomisches Bodenschleifen



Asphalt, Großflächiges Sanieren, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden, Schleifen und Polieren von Beton, Estrich, Asphalt, Naturstein, Terrazzo

Technische Daten		
Artikelnummer		729000
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50 – 60
Abgabeleistung	kW	11
Arbeitsbreite	mm	650
Werkzeugteller	mm	3 x 230
Schleifdruck	kg	165 / 230 / 120
Arbeitsgewicht	kg	450
Randabstand	mm	10
Drehzahl, Werkzeuge	min ⁻¹	400 – 1200
Tank	1	15
Ø-Absaugung	mm	70
Abmessung LxBxH	cm	130 x 65 x 140
Werkzeugaufnahme		ETX1, ETX2, Velcro

DSM 650RC Zubehör und Werkzeuge, Schleifen ab Seite 33, Stocken ab Seite 46

Besondere Merkmale	
ETX - Werkzeugschnellwechsel	Display mit Leistungsanzeige
Automatische Werkzeuganpassung	ETX-2 Werkzeugaufnahme
Motorüberlastschutz	Hochleistungslastgetriebe
Kontrarotierende Werkzeuge	Automatische Werkzeuganpassung (DIF)
Drehzahlregelung	Anti-Shock Getriebeaufhängung (ASD)
Totmannschaltung	Kranhaken für einfachen Transport
Fernbedienung für Komfortables und vibrationsfreies Arbeiten für den Bediener	180° Wendemanöver mit Schleifüber- lappung
Verstellbarer Schleifdruck durch Zusatzgewichte	Automatikfahren, selbstständige Vorwärtsfahrt
Schmale Bauweise zum Durchfahren von Türen	Pendelfahren für gleichmäßiges Überlappen
Automatisches Batterieladen im Betrieb	Trimmung für gleichmäßiges geradeaus schleifen
Batterieantrieb zum Be- und Entladen	Display Info mit Werkzeugdrehzahl und Fahrgeschwindigkeit

Fernbedienung