

DSM 800S – Ideal für das perfekte Schleifen von Parkhausflächen und Beton in Industriehallen

Die Dreischeibenmaschine DSM 800S eignet sich für das Schleifen sehr großer Bodenflächen. Sie ist ideal für das Entschichten und Untergrundvorbereiten in Parkhäusern und Industrie- sowie Produktionshallen. Wenn man die Schleifteller mit Superflex Diamantwerkzeugen bestückt, schleift die Maschine den Boden im Nassverfahren bis zum perfekt polierten und kristallisierten Endergebnis.



Einsatzmöglichkeit

Schleifen von Beton, Estrich, Industrieböden, Asphalt, Stocken von Beton, Estrich und Asphalt, Großflächiges Sanieren, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden, Schleifen und Polieren von Beton, Estrich, Asphalt, Naturstein, Terrazzo

Technische Daten

Artikelnummer		716003
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Abgabeleistung	kW	15
Arbeitsbreite	mm	800
Werkzeuggester	mm	3 x 270
Schleifdruck	kg	240 / 300 / 200
Arbeitsgewicht	kg	510
Randabstand	mm	10
Drehzahl, Werkzeuge	min ⁻¹	400 – 1200
Tank	l	26
Ø-Absaugung	mm	70
Abmessung LxBxH	cm	220 x 84 x 101
Werkzeugaufnahme		ETX1, ETX2, Velcro



ETX-Werkzeugschnellwechsel



Spezialräder für das streifenfreie Schleifen

Besondere Merkmale

- ETX - Werkzeugschnellwechsel
- Automatische Werkzeuganpassung
- Ergonomische Führungsbügel
- Motorüberlastschutz
- Kontrarotierende Werkzeuge
- Schleifdruck, verstellbar
- Drehzahlregelung
- Werkzeuge, Drehrichtung
- Totmannschaltung
- Leistungsanzeige
- Robuste Bauweise

DSM 800S Zubehör und Werkzeuge, Schleifen ab Seite 33, Stocken ab Seite 46